

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : **GRAISSE À L'ÉPREUVE DE LA CHALEUR**

ARTICLE : **GR1, GR1V**

FONCTION ET APPLICATION : Graisse à usages multiples destinée aux applications de plomberie.

CARACTÉRISTIQUES : Réduit le frottement du métal sur le métal et agit comme lubrifiant de petits engrenages. Résiste aux effets de l'eau chaude et d'un milieu chaud. Huile dérivée du pétrole à savon de calcium. Aucune autre charge n'est ajoutée. Graisse légère de couleur ambre (opaque) qui a la texture du beurre. Odeur caractéristique atténuée. Insoluble dans l'eau et résistante au délavage par l'eau. Ne tache relativement pas.

MODE D'EMPLOI : Étendre une petite quantité sur la zone de frottement.

RESTRICTIONS : Ne convient pas aux applications à la vapeur, ni aux applications pour service intensif.

MISE EN GARDE : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

ÉLIMINATION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT : GR1 – 12 boîtes métalliques de 70,9 g par caisse

GR1V – 10 boîtes métalliques (emballage transparent) de 13,5 g par caisse

CODE UNIVERSEL : GR1 - 0-78698-71810-1 GR1V – 0-78698-71819-4

FICHE SIGNALÉTIQUE : GR1/GR1V

POIDS PAR CAISSE : GR1 - 4 lbs GR1V – 1 lb

DIMENSIONS DE LA CAISSE : GR1 – 6 po x 6 po x 4 po GR1V – 6 po x 5 po x 5 po