

## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : GRAISSE À L'ÉPREUVE DE LA CHALEUR (SILICONE)

ARTICLE : GR2V

FONCTION ET APPLICATION : Lubrifiant au silicone destiné aux applications de plomberie. Idéal pour les robinets à tige et cartouches, adoucisseurs d'eau, robinets à tournant, soupapes sanitaires, robinets-vannes, robinets à tournant sphérique, robinets à papillon, robinets à commande automatique et joints toriques en caoutchouc et en plastique. Peut servir de produit d'étanchéité dans la tuyauterie sous vide et sous pression.

CARACTÉRISTIQUES : Offre une bonne oxydation thermique et stabilité chimique. Résiste bien dans des conditions météorologiques exceptionnelles et s'utilise dans une plage de températures entre -40 °C et 204 °C. Une pâte ferme, semblable à la graisse, qui assure une barrière d'humidité durable et une excellente résistance au délavage par l'eau. Ne contient aucun composant dérivé du pétrole et peut être appliquée sur des pièces en caoutchouc et en plastique. Conforme à la norme de la *National Sanitation Foundation* qui régit l'utilisation de produits dans la tuyauterie et d'autres composants, en présence d'eau potable. Répond aux exigences de la *Food and Drug Administration* (FDA) pour ce qui est d'un contact accidentel avec des aliments.

MODE D'EMPLOI : Étendre une petite quantité sur la zone de frottement.

RESTRICTIONS : Ne pas appliquer sur des surfaces à peindre ou des surfaces finis, des joints toriques ou d'autres éléments faits de silicone. Cause un léger gonflement du caoutchouc butyl. Faire un essai préalable sur tous les caoutchoucs, en cas de réduction ou de gonflement excessif. Ne pas employer avec des agents chimiques oxydants.

MISE EN GARDE : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétique

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétique

ÉLIMINATION : Visitez [www.gunk.ca](http://www.gunk.ca) pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT : 10 boîtes métalliques de 13.5 g par caisse

CODE UNIVERSEL : 0-78698-71822-4

FICHE SIGNALÉTIQUE : GR2V

POIDS PAR CAISSE : 1 lb

DIMENSIONS DE LA CAISSE : 6 po x 5 po x 5 po