



Aerosol Metal, 312g
060959120259

SUPER LUBRICANT/SUPER LUBRIFIANT

L212C

LIQUID WRENCH® FOR HOME, AUTOMOBILE, SHOP, FARM & BOAT.

APPLICATIONS:

- Stops Squeaks
- Loosens Rusted Parts
- Displaces Moisture

DIRECTIONS: Spray liberally on area. Allow to soak for a few moments. Wipe off to clean surface; leave on to protect surface. Harmless to fabrics, plastics, leather, rubber or paint. Use LIQUID WRENCH® Super Lubricant to clean and protect surfaces, stop squeaks, displace moisture, loosen rusted parts and prevent corrosion.

DANGER: CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not smoke. Do not breathe fumes. Do not puncture. Do not burn. Do not mix with other household chemicals. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of children. Store away from heat.

FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Radiator Specialty Company does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is offered solely for your information and Radiator Specialty Company disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent.

LIQUID WRENCH® IDÉAL POUR LA MAISON, L'AUTOMOBILE, L'ATELIER, LA FERME ET LE BATEAU.

APPLICATIONS:

- Élimine les grincements
- Libère les pièces rouillées
- Chasse l'humidité

MODE D'EMPLOI: Vaporisez généreusement sur la surface. Laissez agir quelques minutes. Essayez pour nettoyer la surface; laissez en place pour la protéger. Sans danger pour les tissus, le plastique, le cuir, le caoutchouc ou la peinture. Utilisez le super lubrifiant LIQUID WRENCH® pour nettoyer et protéger les surfaces. éliminer les grincements, chasser l'humidité, dégager les pièces rouillées et prévenir la corrosion.

DANGER: LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES EMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MELANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas fumer. Ne pas respirer les émanations. Ne pas perforez. Ne pas brûler. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques pour la maison. Eviter tout contact avec les yeux. Eviter tout contact avec la peau ou les vêtements. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver loin des sources de chaleur.

SUITE AU VERSO



SUPER LUBRICANT/SUPER LUBRIFIANT

L212C

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

AVIS: Bien que la présente information soit présentée de bonne foi et réputée exacte, Radiator Specialty Company of Canada ne garantit pas de résultats satisfaisants fondés sur cette information. Les données ne sont fournies qu'à titre informatif et Radiator Specialty Company of Canada décline toute responsabilité relative à toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation. Testez rigoureusement toutes les applications selon le mode d'emploi du produit et conclure indépendamment si son rendement est satisfaisant. Aucun de ces renseignements ne sera interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.

Aérosol Métal, 312g
060959120259
