

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : LIQUID WRENCH LUBRIFIANT AU SILICONE

CODE ARTICLE : M914C

FONCTION ET APPLICATION : Un lubrifiant au silicone en aérosol à usages multiples. Élimine les grincements, freine la rouille et la corrosion. Excellent agent de démoulage. Ravive le caoutchouc, le vinyle et le cuir. Protège l'aluminium et le chrome contre les piqûres de corrosion. Lubrifie les verrous, gâches, charnières, tondeuses, tringles à rideaux, rails de nylon, bicyclettes, fenêtres, fermetures à glissière. Facilite le glissement des tiroirs, rails de nylon, tringles à rideaux, etc.

CARACTÉRISTIQUES : Aucun solvant chloré.

MODE D'EMPLOI : Vaporiser au besoin sur les surfaces frottantes ou coulissantes pour réduire la friction. Peut également être utilisé sur des surfaces devant être protégées.

RESTRICTIONS : Ne pas vaporiser sur des planchers ou d'autres surfaces susceptibles de causer des lésions corporelles en cas d'accident. Avant d'utiliser sur des surfaces peintes, vernies, laquées ou en matière plastique, faire d'abord un essai pour vérifier la compatibilité.

PRÉCAUTIONS : Combustible. Irritant oculaire et cutané. Vapeurs nocives. Nocif ou mortel si ingéré. Contenu sous pression. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler immédiatement un médecin. NE PAS ADMINISTRER D'ÉPINÉPHRINE OU D'ADRÉNALINE. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver avec soin à l'eau et au savon. En cas d'inhalation de vapeurs, transporter la victime à l'extérieur immédiatement. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Appeler un médecin sans délai.

STOCKAGE ET MANUTENTION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

ÉLIMINATION : Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT : 12 aérosols de 311 g par caisse.

CODE UNIVERSEL : 0-60959-13091-3

FICHE SIGNALÉTIQUE : M914C

POIDS PAR CAISSE : 13 lbs

DIMENSIONS DE LA CAISSE : 11 po x 8 po x 8 po

Mise à jour : 02-1999