

INFORMATION TECHNIQUE

PRODUIT: LIQUIDE D'ÉTANCHÉITÉ TITSEAL POUR JOINTS ET RACCORDS

NO. DE PIÈCE: T5504, T5504C, T5516, T5516C

DESCRIPTION: Pâte blanchâtre semi-liquide qui ne durcit pas.

APPLICATION: Tite seal est un liquide spécial formulé pour s'appliquer facilement. Rend parfaitement étanches les raccords filetés, à brides et tout autre joint fait à la chaîne de montage. Utilisé pour assurer l'étanchéité des joints ou des raccords filetés de l'équipement ou des câbles de pompage contenant des acides ou des alcalins (jusqu'à 30%), des solvants aliphatiques ou aromatiques, des huiles, du glycol, du sucre, du carburant, etc. Empêche le passage de la plupart des gaz (tous les gaz à composants multiples n'ont pas été vérifiés). Forme un joint étanche et durable à des températures de -45°C à 120°C.

CARACTÉRISTIQUES: N'est pas altéré par l'eau, l'huile, l'essence, l'ammoniac, la glycérine, les vapeurs de gaz et la plupart des liquides difficiles à contenir. Résiste à des températures extrêmes. Ne rétrécit pas, ne se fissure pas, ne s'effrite pas. Conserve sa souplesse, permettant un démontage facile. Se nettoie avec de l'alcool. Colmate les fuites à des pressions de gaz pouvant atteindre 15 000 PSI et des pressions du fluide jusqu'à 25 000 PSI quand le mode d'emploi est suivi.

MODE D'EMPLOI:

1. Mélanger le contenu à froid.
2. Assécher et nettoyer la surface.
3. Appliquer à la brosse sur les premiers filetages mâles seulement.

RESTRICTIONS: Ne pas utiliser en présence d'oxygène. Ne pas appliquer sur des canalisations d'oxygène. Convient uniquement aux tuyaux métalliques. Ne pas utiliser sur des tuyaux ou des raccords en plastiques.

PRÉCAUTIONS: Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

STOCKAGE ET MANUTENTION: Visitez www.gunk.ca pour la fiche signalétique

CONDITIONNEMENT: T5504/T5504C – 24 couvercle de 118 ml avec pinceau par caisse

T5516/T5516C – 12 couvercle de 473 ml avec pinceau par caisse

CODE UNIVERSEL: T5504/T5504C – 0-60959-02152-5 T5516/T5516C – 0-60959-02154-9

FICHE SIGNALÉTIQUE: T5504, T5504C, T5516, T5516C

POIDS PAR CAISSE: T5504/T5504C 15 lbs T5516/T5516C 21 lbs